MIRROR SHIELD

SPIEGEL-OPTIK | INNEN- UND AUSSENVERLEGUNG

Wiederabziehbare Schutzfolie für den Schutz von Spiegel-Oberflächen an exponierten Stellen (z. B. öffentliche Toiletten), wo Vandalismus-Beschädigungen (Verkratzen, Graffiti-Schmierereien etc.) auftreten.



REPAIR & PROTECT

Technische Daten

Physikalische Eigenschaften	
Materialstärke (inkl. Kleber)	127 µm
Zerreißfestigkeit (ASTM D 882)	19,685 – 21,093 kg/mm²
Bruchfestigkeit (ASTM D 882)	33274,099 N/m
Bruchdehnung (ASTM D 882)	> 100%
Schälfestigkeit	386,089 N/m
Durchstoßfestigkeit (ASTM D 4830)	59,87 kg
Abriebfestigkeit (ASTM D 1044)	< 5%

Materialaufbau Selbstklebefolie

- Hochbelastbare Polyesterfolie.
- Kratzbeständige Edelstahl-Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie (76 µm) auf der Rückseite.
- Hochwertiges PressureSensitive-Klebesystem mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

BRUXSAFOL Garantie 5 Jahre Innenanwendung
keine für Außenanwendung

Lagerung empfohlen bei +10° C bis +35° C und rel. Luftfeuchtigkeit 50%: ca. 3 Jahre

Mögliche Breiten ☐ 183 cm ☑ 152 cm ☐ 122 cm ☐ 91 cm

Prüfzeugnisse *

Brennverhalten	EN 13501-1	B/s1/d0

* Für Details zu Testberichten, Gültigkeiten und geprüften Folie-Glaskombinationen kontaktieren Sie bitte Ihren BRUXSAFOL Fachbetrieb oder die BRUXSAFOL Zentrale.



Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.
Technische Daten kalkuliert mit Software „Window 7.2." nach EN 410 und EN 673.

03/2025

BRUXSAFOL Folien GmbH · Thüringenstraße 2 · 97762 Hammelburg · Tel. +49 9732/7873-0 · info@bruxsafol.de · **www.bruxsafol.de**